



1/2 Ton Electric Wire Rope Hoist 1,100 lbs. 38 ft. 110V


Características Esenciales

- Equipo Monofásico 110V. Diseño compacto y ligero, Control Remoto IP 65 con Alcance de hasta 6 m
- Capacidad de Izaje en una línea 250kg a 10 m/min o 500kg a 5 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático Control Remoto tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido
- Incluye un freno electromagnético de acción rápida, parada de emergencia, llave de seguridad e interruptor de límite superior.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	1100 lb @ 2 lines 550 lb @ 1 line	Protección IEC Motor	IP40
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	38ft @ 1 line / 19ft @ 2 line	Control	Pendant Control
Velocidad /min	33 ft/10m @1line 16ft/5m @2line	Voltaje del Control	110 V
Numero de Velocidades	1 Speed	Cable	ø11/64 in ø4.3 mm
Voltaje	1 Phase 110~120V 60Hz	Humedad	<85%
Clase de Servicio	H1/M2/1Cm/Class A	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Nivel de Ruido	71 dB
Potencia Motor	1450W	Normas	ASME B30.16
AMP Motor	8.5 AMP	Garantía	1 Year
Freno Motor	YES	Standards Certified	Intertek 4006091 , CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32
Grado de Aislacion	В		





Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	10.8 in / 275 mm	Paquete 1 Peso Neto	37 lbs / 17 Kg
W Ancho	13.0 in / 330 mm	Paquete 1 Ancho	8 in / 20.32 cm
D Depth	5.1 in / 130 mm	Paquete 1 Peso Bruto	42 lbs / 19 Kg
Peso Total	42 lbs / 20 Kg	Paquete 1 Altura	11 in / 27.94 cm
		Paquete 1 Profundidad	20 in / 50.8 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso