



Tecle Polipasto Portatil 250 Kg 60metros de Alcance 240V


Características Esenciales

- Equipo Portátil, de fácil instalación y uso. Monofásico de 220V.Clasificación de servicio H1/M2.
- Gran alcance, Altura de Izaje de hasta 60 m.
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitadores de recorrido en todas las Direcciones. Control Remoto opcional.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	551 lb / 250 kg	Protección IEC Motor	IP54
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	200 ft / 60 m	Control	Pendant Control and Optional Wireless F21
Velocidad /min	49 ft / 15 m	Cable	ø3/16 in ø4.5 mm
Numero de Velocidades	1 Speed	Humedad	<85%
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Clase de Servicio	H1/M2/1Cm/Class A	Nivel de Ruido	71 dB
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Normas	ASME B30.16
Potencia Motor	1300 W	Garantía	1 Year
Freno Motor	YES	Pendant Control total Length	5 feet
Grado de Aislacion	В	Hoist Motor Insulation Grade	В





MODEL	PWBH250A	
Α	20 cm	
В	22 cm	
С	28 cm	
D	16 cm	
E	48 cm	

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

D Depth	9 in / 230 mm	Paquete 1 Peso Neto	68 lbs / 31 Kg
W Ancho	19 in / 483 mm	Paquete 1 Ancho	12 in / 30.48 cm
Peso Total	70 lbs / 32 Kg	Paquete 1 Peso Bruto	70 lbs / 32 Kg
		Paquete 1 Altura	15 in / 38.1 cm
		Paquete 1 Profundidad	21 in / 53.34 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso