



# Winche Izaje Industrial 2900 Kg 380v 50 Hz Heavy Duty 2 frenos uno al reductor y otro al Motor 150 m Cable


#### **Características Esenciales**

- Equipo Heavy Duty 2.9 ton de Capacidad en Primera Capa. Incluye 150 metros de Cable de 13 mm y Tablero de Control Simple con botonera
- Frenos de Disco, de liberación electromagnética al Motor y al Reductor. Independientes, ambos superan el 125% de la capacidad nominal.
- Diseñado y Probado en base a las normas Americanas ASME B30.7
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### **Especificaciones Técnicas**

Pendant Control Speeds	1 Speed (Variable Optional)	Control	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed
Capacidad de Carga	3 t	Voltaje del Control	24V
Capacidad 1ª Capa	6448 lb / 2925 kg	Freno al Reductor	1 @125%
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 492 ft / 150 m	Freno Tambor	Optional
Velocidad /min	40~58 ft/min / 13~18 m/min	Cable	ø1/2 in x 492 ft   ø13 mm x 150 m
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Humedad	<85%
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D	Nivel de Ruido	85 db
Tipo de Motor	Electric AC	Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Potencia Motor	6 kW	Garantía	3 Year
RPM Motor	1728 rpm @ 60HZ / 1440 rpm @ 50HZ	BD ø Diámetro Tambor	ø178 mm
Freno Motor	1 @125%	FD Diámetro Flange Tambor	ø410 mm
Grado de Aislacion	F	DL Ancho Tambor	312 mm
Protección IEC Motor	IP54	Pendant Control Yes No	YES
Protección Tablero de Control	IP65	IEC Pendant Control Protection	7 ft
Freno Dinámico	Optional	Pendant Control Emergency Stop	YES





		Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
		1	44 ft / 13 m	6449 lb / 2925 kg	34.9 ft / 10.6 m
_	۵	2	94 ft / 29 m	5713 lb / 2591 kg	39.3 ft / 12 m
	INCLUIDO/INCLUDED	3	149 ft / 45 m	5127 lb / 2326 kg	43.8 ft / 13.4 m
0	O/INC	4	201 ft / 64 m	4651 lb / 2110 kg	48.3 ft / 14.7 m
	GLUE	5	277 ft / 84 m	4256 lb / 1930 kg	52.8 ft / 16.1 m
Ž	Z	6	349 ft / 106 m	3922 lb / 1779 kg	57.3 ft / 17.5 m
-		7	427 ft / 130 m	3637 lb / 1650 kg	61.8 ft / 18.8 m
		8	511 ft / 156 m	3391 lb / 1538 kg	66.3 ft / 20.2 m

## **Peso & Dimensiones**

## **Detalles del Empaque**

A Altura Total	670 mm	Paquete 1 Peso Neto	1113.00 lbs / 505 Kg
W Ancho	1500 mm	Paquete 1 Ancho	28 in / 71.12 cm
D Depth	520 mm	Paquete 1 Peso Bruto	1135 lbs / 515 Kg
Peso Total	1135 lbs / 515 Kg	Paquete 1 Altura	32 in / 81.28 cm
		Paquete 1 Profundidad	65 in / 165.1 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso