



**Winche Izaje Industrial 7000 Kg
380v 50 Hz Heavy Duty 2 frenos
uno al reductor y otro al Motor 220
m Cable**

Especificaciones Técnicas

IEC Pendant Control Protection	IP65	RPM Motor	1470 rpm
Embriague	No	Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed
Relación de Transmisión	125:1	Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D
Reducer Lubrication Type	Lithium Grease	Voltaje	3 Phase 380V 50Hz
Tablero Eléctrico	Included with Contactors (Optional VFD)	Wireless Control Yes No	Telecontrol F21-25
Protección Tablero de Control	IP65 (Customizable)	Pendant Control Yes No	Yes
Protección IEC Motor	IP55 (Customizable)	Voltaje del Control	24v
Prueba de Carga	125%	Marca y modelo del motor	WEG
Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3	Motor Voltage	380v 50hz 3Ph
Control	Pendant & Remote Control	Potencia Motor	15 kW
Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Type Gear Box 3 stages	Capacidad de Carga	7.0 Tons
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Polos Motor	4
Tambor Gira con motor en ralentí	<83 dB	Grado de Aislacion	F
Humedad	<85%	AMP Motor	30.6 A
Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	Tipo de Motor	W21 AL160W/L-04
Tipo de Tambor	Plain (Optional Grooved Cross Over)	Cable Recomendado	11/16" (17.46mm) x 215 m MBL >54800 lbs
Número de Capas	5	Wire Rope Diameter	11/16" (17.46mm)
DL Ancho Tambor	660 mm	D/d Ratio	16.6:1
BD ø Diámetro Tambor	290 mm		

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso