



Tecle Polipasto Prowinch c/carro electrico 2 TON 30 m 3 Fases

Características Esenciales

- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	4400 lb / 2000 kg	Freno Dinámico	Optional with VFD Driver
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	100 ft / 30 m	Control	Pendant Control and Optional Wireless F21
Velocidad /min	3-26 ft / 0.8-8 m	Voltaje del Control	24 V
Numero de Velocidades	2 Speed	Humedad	<85%
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Potencia del Trolley	0.4 kW 3 Ph
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Nivel de Ruido	82 dB
Potencia Motor	0.4-3 kW	Velocidad del Trolley /min	66 ft / 20 m
RPM Motor	1728@60Hz 1440@50HZ	Rango de ancho de la Viga	100~134 mm [3.9~5.3 in]
Freno Motor	Electromagnetic Release Brake >125%	Radio Minimo de Giro	11 ft / 3.5 m
Grado de Aislacion	F	Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Protección IEC Motor	IP55	Garantía	3 Year
Protección Tablero de Control	IP65	Hoist Contactor Brand	Schneider or EATON



Peso & Dimensiones		Detalles del	Detalles del Empaque	
Peso Total	742 lbs / 337 Kg	Paquete 1 Peso Neto	712 lbs / 323 Kg	
		Paquete 1 Ancho	19 in / 48.26 cm	
		Paquete 1 Peso Bruto	742 lbs / 337 Kg	
		Paquete 1 Altura	26 in / 66.04 cm	
		Paquete 1 Profundidad	71 in / 180.34 cm	

Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso