



Tecle Polipasto electrico c/carro 5 Tons capacidad 45 Metros de Izaje

Características Esenciales

- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	11000 lb / 5000 kg	Voltaje del Control	48 V
Velocidad /min	2.3-23 ft / 0.7-7m	Relación de Transmisión	113.3
Numero de Velocidades	2 Speed	Humedad	<85%
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Potencia del Trolley	0.8 kW 3 Ph x2
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Nivel de Ruido	82 dB
Potencia Motor	13 kW 3Ph	Velocidad del Trolley /min	16-66 ft / 5-20 m
RPM Motor	1728@60Hz 1440@50HZ	Rango de ancho de la Viga	4.6 - 7 in / 116 - 180 mm
Grado de Aislacion	F	Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Protección IEC Motor	IP55	Garantía	3 Year
Freno Dinámico	Optional with VFD Driver	Hoist Contactor Brand	Schneider or EATON
Control	Pendant Control and Optional Wireless F21		



Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	67 in / 1700 mm
X Diametro Rueda	6 in / 154 mm
W Ancho	/ 2305 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso