



## **Tecle Polipasto Prowinch electrico 10 Tons 24 Metros trifasico**

## **Características Esenciales**

- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico y Control Remoto.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

## **Especificaciones Técnicas**

Capacidad de Carga	22000 lb / 10000 kg	Protección IEC Motor	IP55
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	80 ft / 24 m	Freno Dinámico	Optional with VFD Driver
Velocidad /min	2.30-23 ft / 0.7-7 m	Control	Pendant Control and Optional Wireless F21
Numero de Velocidades	2 Speed	Voltaje del Control	24 V
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Hoist Contactor Brand	Schneider or EATON
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Humedad	<85%
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Potencia Motor	1.5-13 kW	Nivel de Ruido	82 dB
RPM Motor	1728@60Hz 1440@50HZ	Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Grado de Aislacion	F	Garantía	3 Year





Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso