



## **2 ton Electric Chain Hoist 1 Speed 208~240V 3 $\phi$ , 60HZ 16ft G100 Nickel Duty H4/M5**

### **Características Esenciales**

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

## Especificaciones Técnicas

<b>Pendant Control Yes No</b>	Included	<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240V 50/60Hz
<b>Pendant Control Emergency Stop</b>	Yes	<b>Potencia Total Watts</b>	3000
<b>Power Cord Length and Phase Order</b>	3 ft / Black L1 , Red L2 and Blue L3 Green ground	<b>Clase de Servicio</b>	H4/M5/2m/Class D
<b>Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type</b>	Type D 15A	<b>Protección IEC Motor</b>	IP55
<b>Optional Load Chain Brand &amp; Country of Origin</b>	FEC Japan or RUD Germany	<b>Control</b>	Pendant Control IP66
<b>Paint Specifications</b>	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	<b>Voltaje del Control</b>	24V
<b>Capacidad de Carga</b>	2 ton	<b>Parada de Emergencia</b>	Yes
<b>Hoist Contactors Amps</b>	25A	<b>Hoist Contactor Brand</b>	sokar
<b>Hoist Contactor Coil Voltage</b>	24 V	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Spur gearbox
<b>IEC Hoist IP Protection</b>	IP55	<b>Tipo de Cadena</b>	G100 Nickel
<b>IEC Pendant Control Protection</b>	IP66	<b>Dimensiones de la Cadena</b>	10 mm
<b>Hoist Motor Power in KW</b>	3	<b>Caidas de Cadena</b>	1
<b>Hoist Motor Insulation Grade</b>	F	<b>Longitud de cadena</b>	16
<b>Load Chain weight per foot [lbs]</b>	1.47	<b>Humedad</b>	20%~90%
<b>Reducer Lubrication Type</b>	Oil	<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
<b>1st Package Type</b>	Wood Crate	<b>Nivel de Ruido</b>	81 dB
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	16 ft / 5 m	<b>Normas</b>	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-34
<b>Velocidad /min</b>	26,77 ft @60Hz 6,8 mt @50Hz	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed		

## Peso & Dimensiones

<b>H Altura Muerta</b>	23.62
<b>W Ancho</b>	16.54
<b>A Altura Total</b>	21.26
<b>J Boca Gancho</b>	2.05
<b>D Depth</b>	27.36
<b>Peso Total (sin cable o cadena)</b>	192.35
<b>Peso Total</b>	209 lbs / 95 Kg

## Detalles del Empaque

<b>Hoist Contactor Model</b>	CJX2-2511
<b>Paquete 1 Profundidad</b>	30 in / 76.2 cm
<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	184,8 lbs / 83 Kg
<b>Paquete 1 Ancho</b>	20 in / 50.8 cm
<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	209 lbs / 95 Kg
<b>Paquete 1 Altura</b>	31 in / 78.74 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso