



## Tecle 3 toneladas monofásico 9 Metros con carro eléctrico

## **Características Esenciales**

- Equipo Monofásico 220V, Clase de Servicio Duty H2/M3.
- Liviano, de fácil instalación, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Cadena Heavy Duty G80, Limitadores de Recorrido en todas direcciones incluye contactores TECO.
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

## **Especificaciones Técnicas**

Capacidad de Carga	6600 lb / 3000 kg	Longitud de cadena	20 ft / 6 m
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	20 ft / 6 m	Humedad	<85%
Velocidad /min	7.5 ft / 2.3 m	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Numero de Velocidades	1 Speed	Potencia del Trolley	1.6 kW
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Nivel de Ruido	81 dB
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	Velocidad del Trolley /min	70 ft / 21.3 m
Freno Motor	Yes	Cantidad de Velocidades	1
Protección IEC Motor	IP55	Rango de ancho de la Viga	100-178 mm
Control	Pendant Control and Optional Wireless	Radio Minimo de Giro	8.6 ft / 2.62 m
Voltaje del Control	24V	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Grease lubrication	Garantía	3 Year
Tipo de Cadena	G80	Hoist Contactor Brand	TECO 12 AMP
Caidas de Cadena	3		



## Peso & Dimensiones Detalles del Empaque

J Boca Gancho	1.88 in / 48 mm	Paquete 1 Peso Neto	269 lbs / 122 Kg
Peso Total	300 lbs / 137 Kg	Paquete 1 Ancho	27 in / 68.58 cm
		Paquete 1 Peso Bruto	300 lbs / 136 Kg
		Paquete 1 Altura	29 in / 73.66 cm
		Paquete 1 Profundidad	21 in / 53.34 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso