



440 lb 230V Pro-X Series Electric Wire Rope Hoist w/Trolley 12 mt. Wireless Upper and Lower Limit Switches H3 Duty

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Pendant Control total Length	7 ft	Freno al Reductor	No
Protección IEC Motor	IP54	Full Load Duty Cycles	8000
Cable	12 m x 3.18 mm 19x7	Wireless Control Yes No	Already Installed
Standards Certified	GS / CE / EMC EN ISO 12100, EN 14492-2, EN 60204-32, 2006/42/EC	Wireless Control IP Protection	IP65
Rig Wire Rope Falls	1 and 2	Hoist Limit Switches	Up, Down, East, West
Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	1 Motor Brake	Control	Wireless PWYT-W-SET-4C-IM
Protección Tablero de Control	IP54	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40 ft / 12 m
Grado de Aislacion	B	Potencia Motor	450
Freno Motor	Yes	Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	AMP Motor	1.8
Velocidad /min	single line 8 m/min, doubl line 4 m/min	Portable Case	No
Tipo de Motor	Induction motor	IEC Pendant Control Protection	IP54
Numero de Velocidades	1 Speed	Garantía	3 Year
RPM Motor	3450	Capacidad de Carga	200 Kg
Normas	ASME/ANSI B30.16 and B30.17	Pendant Control w/Quick Connector	Yes

Detalles del Empaque

A Altura Total	25.4
W Ancho	22
H Altura Muerta	21.1
D Depth	14.6
Peso Total (sin cable o cadena)	55.6 /
J Boca Gancho	1.3

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso