



Polipasto cable con carro 250Kg Simple 500Kg con limitador superior 220 240V 50 60HZ Control Inalámbrico


Características Esenciales

- Equipo Monofásico 220V. Diseño compacto y ligero, Control Remoto Inalámbrico con Alcance de hasta 30m
- Capacidad de Izaje en una línea 250kg a 10 m/min o 500kg a 5 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático Control Remoto tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido
- Limitadores de recorrido superior
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	500Kg @ 2 lines 250Kg @ 1 line	Voltaje del Control	220v Receiver / 2 x AA 1,5v Remote
Rig Wire Rope Falls	1 and 2 with Pulley	Cable	ø0.17 in ø4.2 mm
Capacidad para Izaje de Personal	Not for Personnel Lifting	Humedad	<85%
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	40ft single line / 20ft double line (12m / 6m)	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Velocidad /min	33 ft/10m @1line 16ft/5m @2line	Nivel de Ruido	71 dB
Numero de Velocidades	1 Speed	Velocidad del Trolley /min	52 ft/min / 16 m/min
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Cantidad de Velocidades	1
Clase de Servicio	H1/M2/1Cm/Class A	Rango de ancho de la Viga	2-4.5 in / 50-114 mm
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Radio Minimo de Giro	2.62 ft / .8 m
Potencia Motor	900 W	Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Freno Motor	YES	Garantía	1 Year
Grado de Aislacion	В	Wireless Control Yes No	Yes
Protección IEC Motor	IP40	Standards Certified	Intertek 4006091 , EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013
Control	Wireless F21 Remote Control		





Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	13.3 in / 340 mm	Paquete 1 Peso Neto	36 lbs / 16 Kg
W Ancho	13.0 in / 330 mm	Paquete 1 Ancho	19 in / 48.26 cm
D Depth	12.0 in / 305 mm	Paquete 1 Peso Bruto	75 lbs / 34 Kg
Peso Total	75 lbs / 35 Kg	Paquete 1 Altura	20 in / 50.8 cm
		Paquete 1 Profundidad	22 in / 55.88 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso