



## 250 Kg 18V Mini Pro-C Electric 4 mt. Chain Hoist Wireless Milwaukee M18 Battery Powered Double Brake H3 Duty 16000 FLC Wireless

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Especificaciones Técnicas

|                                         |                                      |                                       |                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pendant Control w/Quick Connector       | Yes                                  | AMP Motor                             | 18                                                                                         |
| Battery                                 | Not Included                         | RPM Motor                             | 12500                                                                                      |
| EU File                                 | Directive 2006/42/EC Machinery       | Freno Motor                           | Yes                                                                                        |
| Motor w/ foam shap                      | 470uf/35V*2                          | Grado de Aislacion                    | B                                                                                          |
| Full Load Duty Cycles                   | 16000                                | Protección IEC Motor                  | IP54                                                                                       |
| Hoist Limit Switches                    | Up and Down                          | Protección Tablero de Control         | IP23                                                                                       |
| Power Battery Model                     | Milwaukee M18 (Not Included)         | Control                               | Wireless Included. Pendant Optional                                                        |
| Power Battery Voltage                   | 18V                                  | Freno al Reductor                     | Yes                                                                                        |
| Power Battery Location                  | Pendant Control and/or Hoist Housing | Tipo de Cadena                        | 4 X 12 mm G100                                                                             |
| Capacidad de Carga                      | 250 Kg                               | Caídas de Cadena                      | 1                                                                                          |
| Altura de Izaje Estandar (Customizable) | 13 ft / 4 m                          | Normas                                | ASME/ANSI B30.16                                                                           |
| Velocidad /min                          | up 3 m / min, down 4 m / min         | Garantía                              | 3 Year                                                                                     |
| Numero de Velocidades                   | 1 Speed                              | IEC Pendant Control Protection        | IP23                                                                                       |
| Voltaje                                 | Milwaukee 18V                        | Pendant Control total Length          | Optional                                                                                   |
| Clase de Servicio                       | A2 ED 40% / H3 / M4                  | Wireless Control Yes No               | PWYT-W-SET-2C-BM                                                                           |
| Tipo de Motor                           | Brushless motor                      | Hoist Motor Brake Type and DC Voltage | Electronic brake and Mechanical brake                                                      |
| Potencia Motor                          | 320                                  | Standards Certified                   | TÜV Rheinland: EN ISO 12100:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60204-32:2008, AfPS GS 2019:01 PAK |

## Peso & Dimensiones

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>H Altura Muerta</b>                 | 15.3             |
| <b>W Ancho</b>                         | 12.2             |
| <b>A Altura Total</b>                  | 17.5             |
| <b>J Boca Gancho</b>                   | 2.4              |
| <b>D Depth</b>                         | 4.3              |
| <b>Peso Total (sin cable o cadena)</b> | 21.1 / 15.0      |
| <b>Peso Total</b>                      | 27.5 lbs / 13 Kg |

## Detalles del Empaque

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Paquete 1 Peso Neto</b>   | 26.2 lbs / 12 Kg   |
| <b>Paquete 1 Ancho</b>       | 12.6 in / 32 cm    |
| <b>Paquete 1 Peso Bruto</b>  | 27.5 lbs / 12 Kg   |
| <b>Paquete 1 Altura</b>      | 10.4 in / 26.42 cm |
| <b>Paquete 1 Profundidad</b> | 16.2 in / 41.15 cm |

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso