



550 lb 18V Mini Pro-C Electric 13 ft Chain Hoist Wireless Milwaukee M18 Battery Powered Double Brake H3 Duty 16000 FLC Wireless

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Pendant Control w/Quick Connector	Yes	RPM Motor	12500
Hoist Limit Switches	Up and Down	Freno Motor	Yes
Full Load Duty Cycles	16000	Grado de Aislacion	B
Motor w/ foam shap	470uf/35V*2	Protección IEC Motor	IP54
Power Battery Voltage	18V	Protección Tablero de Control	IP23
Power Battery Model	Milwaukee M18 (Not Included)	Control	Wireless Included. Pendant Optional
Capacidad de Carga	1/4 t / 550 lb	Freno al Reductor	Yes
Power Battery Location	Pendant Control and/or Hoist Housing	Tipo de Cadena	4 X 12 mm G100
Battery	Not Included	Caidas de Cadena	1
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	13 ft / 4 m	Normas	ASME/ANSI B30.16
Velocidad /min	up-9.85 ft/min, down-13.15 ft/min	Garantía	3 Year
Numero de Velocidades	1 Speed	IEC Pendant Control Protection	IP23
Voltaje	Milwaukee 18V	Pendant Control total Length	Optional
Clase de Servicio	A2 ED 40% / H3 / M4	Wireless Control Yes No	PWYT-W-SET-2C-BM
Tipo de Motor	Brushless motor	Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	Electronic brake and Mechanical brake
Potencia Motor	320	Standards Certified	TÜV Rheinland: EN ISO 12100:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60204-32:2008, AfPS GS 2019:01 PAK
AMP Motor	18		

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	15.3
W Ancho	12.2
A Altura Total	17.5
J Boca Gancho	2.4
D Depth	4.3
Peso Total (sin cable o cadena)	21.1 / 15.0
Peso Total	27.5 lbs / 13 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	26.2 lbs / 12 Kg
Paquete 1 Ancho	12.6 in / 32 cm
Paquete 1 Peso Bruto	27.5 lbs / 12 Kg
Paquete 1 Altura	10.4 in / 26.42 cm
Paquete 1 Profundidad	16.2 in / 41.15 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso