



330 Kg Mini Pro Electric Winch 12 mt. Milwaukee M18 x 2 Battery Powered Double Brake H3 Duty 16000 FLC

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Motor w/ foam shap	470uf/63V*2	Potencia Motor	850
Battery	Not Included	AMP Motor	23
Power Battery Location	Pendant Control	RPM Motor	12500
Capacidad de Carga	330 Kg	Freno Motor	Yes
Full Load Duty Cycles	16000	Grado de Aislacion	B
Pendant Control w/Quick Connector	Yes	Control	Pendant Control w/ E. Stop
Power Battery Model	2 x Milwaukee M18 (Not Included)	Freno al Reductor	Yes
EU File	Directive 2006/42/EC Machinery	Tipo de Cadena	N/A
Power Battery Voltage	18V x 2 Tot. 36V	Normas	ASME/ANSI B30.7
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	40 ft / 12 m	Garantía	3 Year
Velocidad /min	single line 6 m/min, doubl line 3 m/min	IEC Pendant Control Protection	IP23
Numero de Velocidades	1 Speed	Pendant Control total Length	1.5 mt
Voltaje	Milwaukee 18V x 2 = 36V	Wireless Control Yes No	PWYT-W-SET-2C-BM
Clase de Servicio	A2 ED 40% / H3 / M4	Wireless Control IP Protection	IP65
Tipo de Motor	Brushless motor	Standards Certified	CE / EMC EN ISO 12100, EN 14492-2, EN 60204-32, 2006/42/EC

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	22.4
W Ancho	14.6
A Altura Total	25.2
J Boca Gancho	1.3
D Depth	7.5
Peso Total (sin cable o cadena)	29.5 / 26.8
Peso Total	35.6 lbs / 17 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	34.3 lbs / 16 Kg
Paquete 1 Ancho	12.6 in / 32 cm
Paquete 1 Peso Bruto	35.6 lbs / 16 Kg
Paquete 1 Altura	10.4 in / 26.42 cm
Paquete 1 Profundidad	16.2 in / 41.15 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso