



726 lb Mini Pro Electric Winch 40 ft Milwaukee M18 x 2 Battery Powered Double Brake H3 Duty 16000 FLC

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Battery	Not Included	AMP Motor	23
Power Battery Location	Pendant Control	RPM Motor	12500
Capacidad de Carga	726 lb	Freno Motor	Yes
Pendant Control w/Quick Connector	Yes	Grado de Aislacion	B
Power Battery Model	2 x Milwaukee M18 (Not Included)	Control	Pendant Control w/ E. Stop
Power Battery Voltage	18V x 2 Tot. 36V	Freno al Reductor	Yes
Full Load Duty Cycles	16000	Tipo de Cadena	N/A
Motor w/ foam shap	470uf/63V*2	Normas	ASME/ANSI B30.7
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	40 ft / 12 m	Garantía	3 Year
Velocidad /min	single line-19.6 ft/min, doubl line-9.8 ft/min	IEC Pendant Control Protection	IP23
Numero de Velocidades	1 Speed	Pendant Control total Length	5 ft
Voltaje	Milwaukee 18V x 2 = 36V	Wireless Control Yes No	PWYT-W-SET-2C-BM
Clase de Servicio	A2 ED 40% / H3 / M4	Wireless Control IP Protection	IP65
Tipo de Motor	Brushless motor	Standards Certified	TÜV Rheinland: EN ISO 12100:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60204-32:2008, AfPS GS 2019:01 PAK
Potencia Motor	850		

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	22.4
W Ancho	14.6
A Altura Total	25.2
J Boca Gancho	1.3
D Depth	7.5
Peso Total (sin cable o cadena)	29.5 / 26.8
Peso Total	35.6 lbs / 17 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	34.3 lbs / 16 Kg
Paquete 1 Ancho	12.6 in / 32 cm
Paquete 1 Peso Bruto	35.6 lbs / 16 Kg
Paquete 1 Altura	10.4 in / 26.42 cm
Paquete 1 Profundidad	16.2 in / 41.15 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso