



500 Kg Mini Pro-W Electric 12 mt. Wire Rope Hoist Milwaukee M18 Battery Powered Double Brake H3 Duty 16000 FLC

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Freno al Reductor	Yes	Capacidad de Carga	500 Kg
Potencia Motor	380	Wireless Control IP Protection	IP65
Hoist Limit Switches	Up and Down	Control	Pendant Control w/ E. Srop
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Voltaje	Milwaukee 18V
Protección Tablero de Control	IP54	Portable Case	No
Wireless Control Yes No	PWYT-W-SET-2C-BM	Standards Certified	CE / EMC EN ISO 12100, EN 14492-2, EN 60204-32, 2006/42/EC
Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	Electronic brake and Mechanical brake	Power Battery Location	Pendant Control and/or Hoist Housing
Normas	ASME/ANSI B30.16	Numero de Velocidades	1 Speed
Grado de Aislacion	B	RPM Motor	12500
Full Load Duty Cycles	4000	AMP Motor	21
IEC Pendant Control Protection	IP23	Pendant Control total Length	5 ft
Power Battery Voltage	18V	Velocidad /min	single line 3.5 m /min, doubl line 1.7 m /min
Tipo de Motor	Brushless motor	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	40 ft / 12 m
Pendant Control w/Quick Connector	Yes	Cable	12 m x 3.5 mm 19x7
Garantía	3 Year	Rig Wire Rope Falls	1 and 2
Freno Motor	Yes	Power Battery Model	Milwaukee M18 (Not Included)
Protección IEC Motor	IP54		

Peso & Dimensiones

Peso Total	23.8 lbs / 11 Kg
-------------------	------------------

Detalles del Empaque

A Altura Total	18.9
-----------------------	------

Peso Total (sin cable o cadena)	22.0 / 19.4
--	-------------

W Ancho	14.2
----------------	------

D Depth	4.7
----------------	-----

H Altura Muerta	17
------------------------	----

J Boca Gancho	1.5
----------------------	-----

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso